

## 3640 liters tank i syrefast 316



200 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Chemistry

**Volumetric volume (L):** 3.640 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 0,49 Bar

**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 132 L

**Max Overpressure:** 10 Bar

**Max. working temperature:** 200 °C

**Type HE on the bottom:** half pipe welded onto the outside of the innertank

**Type HE on the cylinder:** half pipe welded onto the outside of the innertank

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** available

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 194

**Power:** 5

**Internal diameter tank:** 1.600 mm

**Cylinder height:** 1.450 mm

**Total height of tank:** 3.500 mm

**SKU:** 563557



## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: kjemi; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,49 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3640

### Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

### Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



## **Tankdimensjoner**

Sylinderhøyde: 1 450 mm

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 3 500 mm

## **Omrører**

Effekt (kW): 5

Turtall: 194

## **Mer**

Isolert: Ja