

38000 liters tank i rustfritt stål 304



484 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Stand frame made of Fe; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 38.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 6 Bar

Max. temperature (°C): 165 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 1.087 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 165 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Power: 11,50

Top: 19 mm

Cylinder: 12 mm

Bottom: 16 mm

Internal diameter tank: 3.180 mm

Cylinder height: 3.900 mm

Total height of tank: 8.800 mm

SKU: 402572

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 165 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Stativramme laget av Fe; kumlukk belagt; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 38000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3900 mm

Innvendig diameter: 3180 mm

Total høyde: 8 800 mm

Omrører

Effekt (kW): 11,50



Tanktykkelse

Bunn: 16 mm

Sylinder: 12 millimeter

Topp: 19 mm

Mer

Isolert: Nei