

3963 liters tank i syrefast 316



76 000 SEK /st exkl moms

Additional information: plant extracts; A reduction with a ball valve to DN 32 is screwed onto the lower part of the double outlet DN 40

Volumetric volume (L): 3.963 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 95 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 1.450 mm

Cylinder height: 2.250 mm

Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 414929

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: planteekstrakter; En reduksjon med en kuleventil til DN 32 er skrudd på den nedre delen av det doble utløpet DN 40

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3963

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 250 mm

Innvendig diameter: 1 450 mm

Total høyde: 3 350 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm



Mer

Isolert: Nei