

400 liters tank i rustfritt stål 304



97 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 400 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes



Mobile tank: no

Top type: half hinging lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the middle part of the cylinder

Height HE: 550 mm

Water pressure HE: 2 Bar

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 2 Bar

Heat exchanger: RVS 316

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 72 mm

Outlet type: DIN11851

Agitator: yes

Agitator type: gate

Position engine: at the top

Number of revolutions: 21

Power: 1,50

Voltage: 400 V - three-phase

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm



Cylinder: 2

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 40

Internal diameter tank: 850 mm

Distance from outlet to ground: 500 mm

Outer diameter tank: 1.020 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 2.100 mm

Empty weight tank: 650

SKU: 478575

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk 15 °.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 400

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 72 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Material væskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm
Innvendig diameter: 850 mm
Mål utløp til bakken: 500 mm
Total høyde: 2100 mm
Ytre diameter: 1 020 mm

Varmevekslere

Høyde varmeveksler: 550 mm
Posisjon varmeveksler: den midtre delen av cilinderen
Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke
Type varmeveksler på bunn: dimple jakke
Vanntrykk varmeveksler: 2 barer
Vanntrykk varmeveksler bunn: 2 barer

Omrører

Effekt (kW): 1,50
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: port
Turtall: 21
Spennning (Volt): 400 V – trefase

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool



Mer

Varmeveksler: RVS 316

Sylinder OW: 2

Isolasjonstykkelse OW: 40

Isolert: Ja

Vekt: 650