

400 liters tank i syrefast 316



187 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Outlet fitting incomplete (see photos); technical documentation is available from the manufacturer and can be requested and purchased there

Volumetric volume (L): 400 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 165 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 4 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 165 °C

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: vorhanden

Agitator: yes

Number of revolutions: 377

Power: 0,55

Internal diameter tank: 770 mm

Outer diameter tank: 910 mm

Total height of tank: 1.830 mm

SKU: 400025



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 165 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Uttaksmontering ufullstendig (se bilder); Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig fra produsenten og kan bestilles og kjøpes der; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappe; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 400

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 770 mm

Total høyde: 1830 mm

Ytre diameter: 910 mm



Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 377

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja