

4000 liters tank i rustfritt stål 304



95 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel wired and primed on the outside; manhole diameter approx. 510 mm; 5 round connections in the lower bottom; 1 large dent in the insulation jacket; former connections in the upper bottom cut off (see photos)

Volumetric volume (L): 4.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 100

Agitator: yes

Number of revolutions: 35,40

Power: 5,50

Internal diameter tank: 1.590 mm

Outer diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 1.900 mm

Total height of tank: 3.200 mm

SKU: 429935

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tanken er sprengt og grunnet på utsiden; Mannhulldiameter ca. 510 mm; 5 runde forbindelser i nedre bunn; 1 kraftig bulk i isolasjonsmantelen; tidligere forbindelser i øvre bunn kuttet

Øvrig informasjon2: av (se bilder) (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 4000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 900 mm

Innvendig diameter: 1590 mm

Total høyde: 3 200 mm

Ytre diameter: 1 800 mm



Omrører

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 35,40

Mer

Isolert: Ja