

4000 liters tank i syrefast 316



69 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; 1 welded stainless steel ring inside the tank (see photos); screws of the manhole cover are partly missing

Volumetric volume (L): 4.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. pressure (Bar): 4 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 4 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 32

Top: 5,40 mm

Cylinder: 5,10 mm

Bottom: 5,20 mm

Internal diameter tank: 1.590 mm

Cylinder height: 1.700 mm

Total height of tank: 3.150 mm

SKU: 481816



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; 1 sveiset ring i rustfritt stål inne i tanken (se bilder); skruene på kumløkket mangler delvis

Omrører: Nei

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 700 mm

Innvendig diameter: 1590 mm

Total høyde: 3 150 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5,20 mm

Sylinder: 5,10 mm

Topp: 5,40 mm

Mer

Isolert: Nei