

4000 liters tank i syrefast 316



89 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cone height approx. 1,350 mm; manhole diameter approx. 425 mm; 1 external pipe; ladder bracket pressed in (see photos)

Volumetric volume (L): 4.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 98

Agitator: yes

Number of revolutions: 27

Power: 5,50

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 1.790 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 4.350 mm

SKU: 580121

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mat; Konushøyde ca. 1350 mm; mannhullsdiаметer ca. 425 mm; 1 utvendig rør; stige feste presset inn (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1790 mm

Total høyde: 4 350 mm

Omrører

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 27

**Tanktykkelse**

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei