

4000 liters tank i syrefast 316



87 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; Bearing saddles, Fe; Manhole DN 500 (manhole cover plated); Tank inside with dip tubes and adhesions

Volumetric volume (L): 4.000 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN50

Internal diameter tank: 1.400 mm

Total height of tank: 2.000 mm

Total outer length: 3.250 mm

SKU: 414068

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Lagersadler, Fe; Kum DN 500 (kumlukk belagt); Tank innvendig med dykkerør og klebemidler

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 2 000 mm



Mer

Isolert: Nei