

40000 liters tank i rustfritt stål 304



320 000 SEK /st exkl moms

Additional information: food industry; location: Belgium; 1 tank with slight differences in design (such as agitator 7,5 kW - 25/51 rpm); that tank with a dent in the insulation jacket; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 40.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical

Total discharge: yes

Fixation points: on skirt

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: in the bottom

Tank outlet: inside Ø 100 mm

Outlet of tank: 100

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 12 / 23

Power: 2.7 / 5.5

Voltage: 380 V - three-phase

Insulation top: yes

Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded



Distance from outlet to ground: 1.100 mm

Outer diameter tank: 3.850 mm

Total height of tank: 8.300 mm

Empty weight tank: 4.600

SKU: 389585

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon:

Øvrig informasjon2: noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: sterk konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 40000



Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 100 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Mål utløp til bakken: 1 100 mm
Total høyde: 8 300 mm
Ytre diameter: 3 850 mm

Omrører

Effekt (kW): 2.7 / 5.5
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 12 / 23
Spenning (Volt): 380 V – trefase

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool



Mer

Isolasjonsmateriale: Ja

Isolert: Ja

Vekt: 4.600