

40000 liters tank i rustfritt stål 304



281 000 SEK /st exkl moms

Additional information: there is a dent in the insulation cladding, the inner tank itself is ok

Volumetric volume (L): 40.000 L

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Total discharge: yes

Insulation material: rockwool



Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 300 mm x H 400 mm

Tank outlet: inside Ø 100 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 25/51

Power: 7,50

Voltage: three-phase

Insulation top: yes

Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Distance from outlet to ground: 1.100 mm

Outer diameter tank: 3.850 mm

Total height of tank: 8.300 mm

Empty weight tank: 4.600

SKU: 381077



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: det er en bulk i isolasjonskledningen, selve den indre tanken er ok; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 40000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 100 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Material væskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Mål utløp til bakken: 1 100 mm

Total høyde: 8 300 mm

Ytre diameter: 3 850 mm

Omrører

Effekt (kW): 7,50

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: propellomrører

Turtall: 25/51

Spenning (Volt): trefaset

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset

Isolasjon bunn/gavler: Ja

Isolasjon kappe: Ja

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Isolasjonsmateriale: Ja

Isolert: Ja

Vekt: 4.600