

## 40000 liters tank i syrefast 316



845 000 SEK /st exkl moms

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** strong conical bottom 35°; plate thickness 10mm all around; AISI 316 with heavy 32kW agitator; we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 40.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmospheric

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes



**Mobile tank:** no

**Top type:** dished

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** strong conical

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 non adjustable feet

**Insulation material:** Rockwool

**Outer jacket (ornamental wall):** aluminium

**Manway(s):** RVS 316

**Fixation point(s):** painted steel

**Wet parts agitator(s):** SS AISI 316 (V4A)

**Suitable for food industry:** no

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 600 mm

**Agitator:** yes

**Agitator type:** tripad

**Position engine:** at the top

**Power:** 32,50

**Voltage:** three-phase

**Top:** 10 mm

**Cylinder:** 10 mm

**Bottom:** 10 mm

**Insulation thickness:** 100

**Outer diameter tank:** 3.400 mm

**Cylinder height:** 7.200 mm

**Total height of tank:** 9.600 mm

**SKU:** 414017



## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: sterk konisk bunn 35°; platetykkelse 10 mm rundt; AISI 316 med tung 32 kW omrører; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: sterk konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 40000

### Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): lakkert stål

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Material vätskeberörd del på omrørare: SS AISI 316 (V4A)

Utvendig kledning: aluminium

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 7 200 mm

Total høyde: 9 600 mm

Ytre diameter: 3 400 mm

## Omrører

Effekt (kW): 32,50

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: tripad

Spenning (Volt): trefaset

## Tanktykkelse

Bunn: 10 mm

Sylinder: 10 mm

Topp: 10 mm

## Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: Rockwool

## Mer

Isolasjonstykkelse OW: 100

Isolert: Ja