

420 liters tank i syrefast 316



28 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Farmasøytisk kjemi; 4 støttebraketter, st. st.; diameter håndhull 210 mm

Volumetrisk volum (L): 420 L

Trykk i tanken: trykk og vakuum

Maks. trykk (Bar): 2 Bar



Min. trykk (Bar): 1 Bar

Maks. temperatur (°C): 50 °C

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: flens DN50

Sylinder: 4 mm

Bunn: 4 mm

Innvendig diameter tank: 700 mm

Total ytre lengde: 1 400 mm

SKU: 449216

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 4 støttebraketter, st. st.; diameter håndhull 210 mm

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 420

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 700 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Nei