

420 liters tank i syrefast 316



115 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharmacy; One of the pressure vessels is sold with 3 load cells; pneumatic bottom drain valve mounted at the outlet; manhole diameter approx. 300 mm

Volumetric volume (L): 420 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 20 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 130 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: clamp

Agitator: yes

Number of revolutions: 2.820

Power: 0,55

Internal diameter tank: 785 mm

Cylinder height: 700 mm

Total outer width: 1.050 mm

Total outer length: 1.150 mm

SKU: 483266



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; En av trykktankene selges med 3 veieceller; pneumatisk bunnstøttemeventil montert på utløpet; mannhulldiameter ca. 300 mm; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappe; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 420

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 700 mm

Innvendig diameter: 785 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 2.820

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja