

42200 liter tank i GAP/Plast



96 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Volumetric volume (L): 42.200 L

Max. density P (kg/m³): 1.300

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 30 °C

Min. temperature (°C): -20 °C

Material wet parts: polyester (fiberglass)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no



Insulation: yes
Mobile tank: no
Top type: conical
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: flat

Total discharge: no
Fixation points: 6 attachment points
Insulation material: PUR
Suitable for food industry: no
Documents included: no

Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: yes
Number of manways: 1
Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 600 mm
Tank outlet: outside Ø 100 mm
Agitator: no, optional
Insulation thickness: 30
Tank capacity top cylinder: 42.200 L

Internal diameter tank: 3.000 mm
Distance from outlet to ground: 500 mm
Outer diameter tank: 3.190 mm
Total height of tank: 6.260 mm
Total outer width: 3.190 mm

SKU: 388262



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: GAP/Plast

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 30 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1300

Min. arbeidstemperatur: -20 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Type bunn: flat

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: polyester (glassfiber)

Volum i liter: 42200

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Tankutløp: utvendig Ø 100 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Materialoversikt

Materiale: GAP/Plast

Isolasjonsmateriale: PUR



Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 3 000 mm

Mål utløp til bakken: 500 mm

Total høyde: 6 260 mm

Ytre diameter: 3 190 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: PUR

Mer

Isolasjonstykkelse OW: 30

Isolert: Ja