43350 liters tank i syrefast 316

288 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cylinder manhole diameter: approx. 600 mm; some residues of previous content
Volumetric volume (L): 43.350 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 1 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 0,25 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: flange DN100
Top: 6 mm
Cylinder: 5 mm

Bottom: 6 mm
Internal diameter tank: 2.400 mm
Cylinder height: 9.060 mm
Total height of tank: 11.730 mm

SKU: 476191

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: diameter på sylinderkum: 600 mm; noen rester av tidligere innhold
Omrører: Nei
Overtrykk: 1 bar
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 0,25 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 43350

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 9 060 mm
Innvendig diameter: 2 400 mm
Total høyde: 11 730 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 5 mm
Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se