440 liters tank i syrefast 316

51 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Mobile frame, Aisi 316; 1 longitudinal sight glass in the cylinder
Volumetric volume (L): 440 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 135 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: 40
Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm
Internal diameter tank: 900 mm
Cylinder height: 500 mm
Total height of tank: 1.800 mm

SKU: 483414

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 135 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Apotek; Mobil ramme, Aisi 316; 1 langsgående siktglass i sylinderen
Omrører: Nei
Overtrykk: 3 barer
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 440

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 500 mm
Innvendig diameter: 900 mm
Total høyde: 1 800 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Tanktykkelse
Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 6 millimeter

Mer
Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor