

44480 liter tank i syrefast 316



308 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Double-chamber storage tank divided into two 22,240 liter tanks; total height as per drawing, cylindrical height of each 22,240 liter tank as per drawing

Volumetric volume (L): 44.480 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 1 Bar



Min. pressure (Bar): 0,25 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN100

Top: 6 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 10 mm

Internal diameter tank: 3.200 mm

Cylinder height: 1.930 mm

Total height of tank: 7.380 mm

SKU: 476707

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Lagringstank med dobbeltkammer delt i to 22.240 liters tanker; total høyde i henhold til tegning, sylindrisk høyde på hver 22.240 liters tank i henhold til tegning

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,25 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 44480

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 930 mm

Innvendig diameter: 3 200 mm

Total høyde: 7 380 mm



Tanktykkelse

Bunn: 10 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Nei