

450 liters tank i syrefast 316



48 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: Never used, new agitator, new butterfly valve tap; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 450 L

Max. density P (kg/m³): 1

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin



Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 680

Power: 0,37

Voltage: three-phase

Cylinder: 3 mm

Bottom: 5 mm

Distance from outlet to ground: 360 mm

Outer diameter tank: 995 mm

Cylinder height: 646 mm

Feet height: 415 mm

Total height of tank: 1.400 mm

Empty weight tank: 250

SKU: 384083



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maksimal tetthet for produktet: 1

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Aldri brukt, nytt røreverk, ny spjeldventilkran; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: flat

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 450



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 646 mm
Høyde på ben: 415 mm
Mål utløp til bakken: 360 mm
Total høyde: 1 400 mm
Ytre diameter: 995 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,37
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 680
Spennings (Volt): trefaset

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm
Sylinder: 3 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 250