

450 liters tank i syrefast 316



107 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Height-adjustable tilting frame made of stainless steel 304; outlet block flange diameter inside approx. 65 mm (see photos);

Volumetric volume (L): 450 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 140 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 40 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 140 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Number of revolutions: 920

Power: 0,55

Internal diameter tank: 780 mm

Outer diameter tank: 840 mm

Cylinder height: 1.040 mm

Total height of tank: 2.300 mm

SKU: 418175



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Høydejusterbar tippramme, Aisi 304; utløpsblokkens flens har en indre diameter på ca. 65 mm (se bilder)

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 450

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 040 mm

Innvendig diameter: 780 mm

Total høyde: 2 300 mm

Ytre diameter: 840 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 920

Mer

Varmeveksler: RVS 316

Isolert: Nei