

4500 liters tank i rustfritt stål 304



119 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Milk; Double jacket with trickle ring - suitable for unpressurized temperature control; a rectangular plate was cut out of the double jacket (this plate is inside the tank; see photos); former connections partially cut off or welded shut

Volumetric volume (L): 4.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN100 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 24 / 49

Power: 1.2 / 2.2

Internal diameter tank: 1.990 mm

Outer diameter tank: 2.100 mm

Cylinder height: 1.220 mm

Total height of tank: 2.850 mm

SKU: 429605

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Melk; Dobbel kappe med dryppring – kun egnet for trykkløs kjøling; en rektangulær plate ble skåret ut av den doble kappen (denne platen er plassert inne i tanken; se bilder); tidligere

Øvrig informasjon2: tilkoblinger delvis kuttet av eller sveiset igjen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 4500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 220 mm

Innvendig diameter: 1 990 mm

Total høyde: 2 850 mm

Ytre diameter: 2100 mm



Omrører

Effekt (kW): 1.2 / 2.2

Turtall: 24 / 49

Mer

Isolert: Nei