

4500 liters tank i syrefast 316



90 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy; Smaller dents in the inner cylinder; Manhole cover screw connections incomplete; Tank 1 (F9): outlet DN 65 DIN 11851 with butterfly valve; 1 smaller dent in the insulation jacket; Tank 2 (F7): outlet end (diameter 65 mm) cut off (see photos)

Volumetric volume (L): 4.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 17

Power: 1,10

Internal diameter tank: 1.940 mm

Outer diameter tank: 2.060 mm

Cylinder height: 1.400 mm

Total height of tank: 3.200 mm

Empty weight tank: 950

SKU: 405767

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Mindre bulker i den indre sylindere; Manhullsdekslets skrueforbindelser ufullstendige; Tank 1 (F9): utløp DN 65 DIN 11851 med spjeldventil; 1 mindre bulk i isolasjonsmantelen; Tank 2

Øvrig informasjon2: (F7): utløpsenden (diameter 65 mm) kuttet av (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping:

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 400 mm

Innvendig diameter: 1 940 mm

Total høyde: 3 200 mm

Ytre diameter: 2 060 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 17

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 950