

4500 liters tank i syrefast 316



104 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Half-tube cylinders only in the lower cylinder area; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 4.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 55

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.445

Power: 5,50

Internal diameter tank: 1.500 mm

Cylinder height: 2.390 mm

Total height of tank: 4.550 mm

SKU: 397244

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Halvspiralsylinder bare i nedre sylindrområde; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping:

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2390 mm

Innvendig diameter: 1 500 mm

Total høyde: 4 550 mm

Omrører

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 1.445

Mer

Isolert: Nei