

4600 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; Manhole diameter appr. 585 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 4.600 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. pressure (Bar): 0,20 Bar



Min. pressure (Bar): 0,46 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 0,20 Bar

Max onderdruk: 0,46 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 130

Internal diameter tank: 1.590 mm

Cylinder height: 1.800 mm

Total height of tank: 3.150 mm

SKU: 408200

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi ; Mannhulldiameter ca. 585 mm; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,20 bar

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 0,46 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 800 mm

Innvendig diameter: 1590 mm

Total høyde: 3 150 mm



Mer

Isolert: Nei