

4630 liters tank i syrefast 316





209 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; Hand hole diameter 250 mm; Gallow for hanging the manhole cover are missing (see photos)

Volumetric volume (L): 4.630 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 4 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 267

Power: 3

Cylinder: 6 mm

Bottom: 7,10 mm

Internal diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 1.330 mm

Total height of tank: 3.100 mm



SKU: 405113

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Håndhullsdiаметer 250 mm; Galgen for oppheng av kumlukk mangler (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4630

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 330 mm

Innvendig diameter: 1 800 mm

Total høyde: 3 100 mm

Omrører

Effekt (kW): 3

Turtall: 267

Tanktykkelse

Bunn: 7,10 mm

Sylinder: 6 millimeter

Mer

Isolert: Nei