

4800 liters tank i rustfritt stål 304



337 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cosmetics; 1 flanged outlet reduction (end DN 50 DIN 11851); 1 pallet with accessories is included in the scope of delivery (see photos; these parts were not taken into account in the stated total height)

Volumetric volume (L): 4.800 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical



Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 220 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN100

Number of revolutions: 1.450

Power: 15

Top: 7 mm

Cylinder: 11 mm

Bottom: 8,60 mm

Internal diameter tank: 1.800 mm

Outer diameter tank: 1.950 mm

Cylinder height: 1.400 mm

Total height of tank: 2.900 mm

SKU: 430949



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; 1 flensutløpsreduksjon (ende DN 50 DIN 11851); 1 pall med tilbehør er inkludert i leveringsomfanget (se bilder; disse delene ble ikke tatt hensyn til i den oppgitte totalen)

Øvrig informasjon2: høyde)

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 4800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 400 mm
Innvendig diameter: 1 800 mm
Total høyde: 2900 mm
Ytre diameter: 1 950 mm

Omrører

Effekt (kW): 15
Turtall: 1.450

Tanktykkelse

Bunn: 8,60 mm
Sylinder: 11 mm
Topp: 7 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolert: Nei