

## 48100 liters tank i syrefast 316



339 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Lösemittel; Cylinder manhole diameter: 600 mm;

**Volumetric volume (L):** 48.100 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 1 Bar



**Min. pressure (Bar):** 0,25 Bar

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** flange DN100

**Top:** 10 mm

**Cylinder:** 6 mm

**Bottom:** 8 mm

**Internal diameter tank:** 2.988 mm

**Cylinder height:** 6.000 mm

**Total height of tank:** 7.560 mm

**SKU:** 476395

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Løsemiddel; diameter på sylindermannhull: 600 mm

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,25 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 48100

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 6 000 mm

Innvendig diameter: 2 988 mm

Total høyde: 7 560 mm



## Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 10 mm

## Mer

Isolert: Nei