50 liters tank i syrefast 316

145 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-SCA
Additional information: delivered with food certificate; *article price without agitator; choice of 3 different types of agitators; see options; (The article can also be purchased without options);* Ra=<0.8µm
Volumetric volume (L): 50 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b
Pressure in tank: ATM - atmosferic

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: yes

Top type: half hinging lid
With blocking system: yes
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 20 °
Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters
Spray ball: RVS 316L
Gasket manway(s): EPDM
Valve: RVS 316L
Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes
Flange type: Tri-Clamp DN150
CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN32676 clamp

Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional
Top: 5 mm
Cylinder: 2,50 mm
Bottom: 2 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Internal diameter tank: 406 mm
Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 506 mm
Cylinder height: 375 mm
Total height of tank: 827 mm

Empty weight tank: 40

SKU: 377624

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank:
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Øvrig informasjon: leveres med næringsmiddelsertifikat; artikkelpris uten røreverk; valg mellom 3 ulike typer røreverk; se tilvalg; (Artikkelen kan også kjøpes uten tilvalg);
Øvrig informasjon2: Ra=<0,8µm
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: konisk 20
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 50

Utstyr

Flens for omrører: Ja
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN32676-klemme

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 375 mm
Innvendig diameter: 406 millimeter
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 827 mm
Ytre diameter: 506 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter
Sylinder: 2,50 mm
Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 40

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor