# 500 liters tank i rustfritt stål 304

16 000 SEK /st exkl moms

**Article type**: second-hand transport tank
**Volumetric volume (L)**: 500 L
**Pressure in tank**: pressure
**Design pressure (Bar)**: 1,43 Bar
**Max. pressure (Bar)**: 0,50 Bar

**Min. pressure (Bar)**: -0,15 Bar
**Max. temperature (°C)**: 130 °C
**Min. temperature (°C)**: -10 °C
**Material wet parts**: SS AISI 304 (V2A)
**Model**: vertical

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Top type**: dished

**Shape of tank**: cylindrical
**Bottom type**: strong conical
**Total discharge**: yes
**Fixation points**: 4 stackable frame
**Manway(s)**: RVS 304

**Valve**: RVS 304
**Fixation point(s)**: RVS 304
**Suitable for food industry**: yes
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no

**Registration plate on the tank**: no
**Flange for agitator**: no
**Number of manways**: 1
**Position of manway**: at the top
**Tank outlet**: inside Ø 50 mm

**Outlet type**: DIN11851
**Total outlet valve**: yes
**Distance from outlet to ground**: 360 mm
**Outer diameter tank**: 1.050 mm
**Cylinder height**: 470 mm

**Total height of tank**: 1.400 mm
**Empty weight tank**: 180

**SKU:** 572591



Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

# Mer information

**Beskrivelse av produkt**

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk
Designtrekk for tanken: 1,43 bar
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 130 °C
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Overtrykk: 0,50 bar
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: sterk konisk
Undertrykk (vakuum): -0,15 Bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 500

**Utstyr**

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851
Utløpsventil: Ja



Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Materialoversikt**

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304

**Tankdimensjoner**

Sylinderhøyde: 470 mm
Mål utløp til bakken: 360 mm
Total høyde: 1 400 mm
Ytre diameter: 1 050 mm

**Mer**

Isolert: Nei
Vekt: 180

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor