500 liters tank i rustfritt stål 304

16 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand transport tank
Volumetric volume (L): 500 L
Pressure in tank: pressure
Design pressure (Bar): 1,43 Bar
Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar
Max. temperature (°C): 130 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: dished

Shape of tank: cylindrical
Bottom type: strong conical
Total discharge: yes
Fixation points: 4 stackable frame
Manway(s): RVS 304

Valve: RVS 304
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851
Total outlet valve: yes
Outer diameter tank: 1.050 mm
Cylinder height: 470 mm
Total height of tank: 1.400 mm

Empty weight tank: 180

SKU: 572624

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk
Designtrekk for tanken: 1,43 bar
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 130 °C
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Overtrykk: 0,50 bar
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: sterk konisk
Undertrykk (vakuum): -0,15 Bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851
Utløpsventil: Ja

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 470 mm
Total høyde: 1 400 mm
Ytre diameter: 1 050 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 180

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor