



500 liters tank i syrefast 316



251 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new pressure tank - type OTP-SC

Volumetric volume (L): 500 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): -1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: yes

Top type: large separat lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): silicone

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN32676

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 702 mm

Distance from outlet to ground: 264 mm

Outer diameter tank: 710 mm

Cylinder height: 1.250 mm

Total height of tank: 1.958 mm

Empty weight tank: 205



SKU: 415676

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: trykk
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 150 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Omrører: Nei
Overtrykk: 3 barer
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: tallerken
Undertrykk (vakuum): -1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 500



Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN32676

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1250 mm
Innvendig diameter: 702 mm
Mål utløp til bakken: 264 mm
Total høyde: 1 958 mm
Ytre diameter: 710 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 205