

500 liters tank i syrefast 316



71 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 vortex disrupter inside above the outlet

Volumetric volume (L): 500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Min. pressure (Bar): 0,50 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 0,50 Bar

Max onderdruk: 0,50 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 30

Internal diameter tank: 790 mm

Outer diameter tank: 900 mm

Cylinder height: 780 mm

Total height of tank: 1.800 mm

SKU: 403886

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: 1 virvelbryter inne over utløpet
Omrører: Nei
Overtrykk: 0,50 bar
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 0,50 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 780 mm
Innvendig diameter: 790 mm
Total høyde: 1 800 mm
Ytre diameter: 900 mm



Mer

Isolert: Ja