

500 liters tank i syrefast 316



23 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 4 stainless steel claws; 1 manhole diameter 400 mm in the front base; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 27

Internal diameter tank: 790 mm

Total outer length: 1.600 mm

SKU: 411524

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 4 støttebraketter, rustfritt stål; 1 kum med en diameter på 400 mm i bunnen foran; kumløkk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 500

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 790 mm

Mer

Isolert: Nei

