

500 liters tank i syrefast 316



43 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Spout with bead and 2 connections Diameter inside approx. 60 mm; 3 plastic base plates; slight metallic discoloration inside

Volumetric volume (L): 500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 59

Power: 0,25

Cylinder: 3 mm

Internal diameter tank: 930 mm

Cylinder height: 970 mm

Total height of tank: 2.200 mm

SKU: 486926

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Utløp med perle og 2 tilkoblinger, indre diameter ca. 60 mm; 3 bunnplater av plast; lett metallisk misfarging innvendig; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 970 mm

Innvendig diameter: 930 mm

Total høyde: 2 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,25

Turtall: 59

**Tanktykkelse**

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei