5000 liters tank i rustfritt stål 304

77 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Manhole approx. 490 x 740 mm; 1 screwed-on reduction (DN 25 DIN 11851) on the outlet
Volumetric volume (L): 5.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN65 DIN 11851
Agitator: yes
Number of revolutions: 7 / 14
Power: 1.5 / 2.5
Internal diameter tank: 1.840 mm

Cylinder height: 1.750 mm
Total height of tank: 3.000 mm

SKU: 437168

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Apotek; Mannhull ca. 490 x 740 mm; 1 påskrudd reduksjon (DN 25 DIN 11851) på utløpet; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1750 mm
Innvendig diameter: 1 840 mm
Total høyde: 3 000 mm

Omrører

Effekt (kW): 1.5 / 2.5
Turtall: 7 / 14

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor