

5000 liters tank i rustfritt stål 304



133 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy (cheese production); Double jacket with trickle ring - only suitable for cooling (pressure of 3.5 bar for cooling stated in the drawing - not stated on the name plate); Rectangular opening on top of the tank; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.600 mm

Outer diameter tank: 1.700 mm

Total height of tank: 2.250 mm

Total outer length: 4.250 mm

SKU: 431534

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri (osteproduksjon); Dobbel kappe med vedlikeholdsring – kun egnet for kjøling (trykk på 3,5 bar for kjøling angitt på tegningen – ikke angitt på typeskiltet); Rektangulær åpning på

Øvrig informasjon2: toppen av tanken; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 2 250 mm

Ytre diameter: 1 700 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 4 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Nei