

5000 liters tank i rustfritt stål 304



208 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Heating coil around the outside of the lower cylinder area; 3 of the feet are fitted with load cells (no guarantee of functionality); the load cell is missing on one foot; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: pressure



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 102 L

Max Overpressure: 4 Bar

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 48

Agitator: yes

Internal diameter tank: 1.600 mm

Outer diameter tank: 1.870 mm

Cylinder height: 2.150 mm

Total height of tank: 4.100 mm

SKU: 456050

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; Varmespiral utvendig rundt nedre sylinderområde; 3 av føttene er utstyrt med veieceller (ingen garanti for funksjonalitet); en fot mangler veiecellen; noen rester av

Øvrig informasjon2: tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 150 mm

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 4 100 mm

Ytre diameter: 1 870 mm



Mer

Isolert: Ja