

5000 liters tank i rustfritt stål 304



67 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Sprit; Mannhulldiameter øvre bunn ca. 425 mm, mannhullsylder ca. 310 x 425 mm; små bulker i sylindren

Volumetrisk volum (L): 5 000 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: DN50 DIN 11851

Agitator: ja

Antall omdreininger: 1390

Effekt: 0,55

Topp: 2 mm

Sylinder: 1,90 mm

Bunn: 2,50 mm

Tankens innvendige diameter: 1 890 mm

Sylinderhøyde: 1 690 mm

Total høyde på tanken: 2 450 mm

SKU: 455096

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Sprit; Diameter mannhull øvre bunn ca. 425 mm, mannhullsylander ca. 310 x 425 mm; små bulker i sylindren; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1690 mm

Innvendig diameter: 1 890 mm

Total høyde: 2450 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 1.390



Tanktykkelse

Bunn: 2,50 mm

Sylinder: 1,90 mm

Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei