5000 liters tank i rustfritt stål 304

64 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 5.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no

Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: 22
Agitator: yes

Power: 0,75
Internal diameter tank: 1.800 mm
Cylinder height: 2.000 mm
Total height of tank: 3.000 mm
Empty weight tank: 750

SKU: 401345

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm
Innvendig diameter: 1 800 mm
Total høyde: 3 000 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer
Isolert: Nei
Vekt: 750

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor