

5000 liters tank i rustfritt stål 304



114 000 SEK /st exkl moms

Additional information: chemistry; 2 vessels (6169-3+5) with broken intermediate flange on gearbox; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 60 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no



Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 98 L

Max Overpressure: 10 Bar

Max. working temperature: 60 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN80

Agitator: yes

Number of revolutions: 26 - 101

Power: 6,80

Top: 9 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 5,40 mm

Internal diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 1.750 mm

Total height of tank: 4.200 mm

SKU: 391541



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 60 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: kjemi; 2 tanker (6169-3+5) med ødelagt mellomflens ved giret; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1750 mm

Innvendig diameter: 1 800 mm

Total høyde: 4 200 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 6,80

Turtall: 26 - 101

Tanktykkelse

Bunn: 5,40 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 9 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei