

5000 liters tank i syrefast 316



209 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Minor dents in the iso jacket; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 100 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 100 L

Max Overpressure: 5 Bar

Max. working temperature: 100 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 48

Agitator: yes

Number of revolutions: 460

Power: 0,75

Internal diameter tank: 1.700 mm

Outer diameter tank: 1.900 mm

Cylinder height: 2.250 mm

Total height of tank: 4.050 mm

SKU: 408719



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; Mindre bulker i isolasjonsmantelen; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølemantelen; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: omrører

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 250 mm

Innvendig diameter: 1 700 mm

Total høyde: 4 050 mm

Ytre diameter: 1 900 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 460

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja