

## 5000 liters tank i syrefast 316



80 000 SEK /st exkl moms

**Volumetric volume (L):** 5.000 L

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 5 Bar

**Max. temperature (°C):** 50 °C



**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** cylinder

**Outlet of tank:** DN65 DIN 11851

**Internal diameter tank:** 1.793 mm

**Cylinder height:** 1.500 mm

**Total height of tank:** 3.000 mm

**Empty weight tank:** 1.200

**SKU:** 488241

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316  
Modell: Vertikal  
Nyprodusert/Brukt: Brukt  
Arbeidstrykk i tank: trykk  
Konfiguration: enkelthudet  
Maks. arbeidstemperatur: 50 °C  
Mobil tank: Nei, det er det ikke.  
Omrører: Nei  
Overtrykk: 5 barer  
Total uttapping: Ja  
Trykktank: Ja  
Oppvarming/kjøling: Nei  
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)  
Volum i liter: 5000

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.  
Flens for omrører: Nei  
Merkeskilt: Ja  
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm  
Innvendig diameter: 1 793 mm  
Total høyde: 3 000 mm

## Mer

Isolert: Nei  
Vekt: 1.200

