

5000 liters tank i syrefast 316



308 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: PED file on demand; the tank has never been used

Volumetric volume (L): 5.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.800

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 6 Bar

Min. pressure (Bar): -1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical



Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 700 mm

Tank outlet: outside Ø 100 mm

Agitator: no, optional

Top: 15 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm

Cylinder: 2

Insulation body: yes

Bottom: 2

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 60

Internal diameter tank: 1.750 mm

Distance from outlet to ground: 1.100 mm

Outer diameter tank: 1.890 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Total height of tank: 4.450 mm

Empty weight tank: 1.800

SKU: 456398

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1800

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: PED-fil på forespørsel; tanken har aldri vært i bruk

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Undertrykk (vakuum): -1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: utvendig Ø 100 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304L

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Utvendig kledning: RVS 304L



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm
Innvendig diameter: 1750 mm
Mål utløp til bakken: 1 100 mm
Total høyde: 4 450 mm
Ytre diameter: 1 890 mm

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 6 millimeter
Topp: 15 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Sylinder OW: 2
Bunn OW: 2
Isolasjonstykkelse OW: 60
Isolert: Ja
Vekt: 1.800