

5000 liters tank i syrefast 316



128 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Heating/cooling jacket can also be operated at 3 bar and 143°C (see photo on rating plate); minor dents in the insulating jacket; sheet metal cuts in the insulating jacket (especially in the lower base); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: pressure



Max. temperature (°C): 100 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Volume: 58 L
Max Overpressure: 4 Bar
Max. working temperature: 100 °C
Documents included: no

Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: yes
Position of manway: headside
Outlet of tank: 50

Power: 1,10
Internal diameter tank: 1.690 mm
Outer diameter tank: 1.830 mm
Cylinder height: 2.100 mm
Total height of tank: 3.300 mm

SKU: 564049

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; varme-/kjølekappe kan også brukes ved 3 bar og 143 °C (se bilde på typeskiltet); mindre bulker i isolasjonskappen; kutt i metallplater i

isolasjonskappen (spesielt

Øvrig informasjon2: i nedre del); noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2100 mm

Innvendig diameter: 1690 mm

Total høyde: 3 300 mm

Ytre diameter: 1830 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,10

Mer

Isolert: Ja