50000 liters tank i Syrefast 316

294 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank
Volumetric volume (L): 50.000 L
Ra inner weld: 0,80
Pressure in tank: pressure

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. pressure (Bar): 0,49 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Top type: dished
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: dished
Total discharge: yes

Fixation points: 6 adjustable feet
Manway(s): RVS 316
Gasket manway(s): unknown
Valve: RVS 316
Gasket shut-off valve (mat): unknown

Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: cylinder
Height manhole 1 (mm): 445 mm x H 340 mm
Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: yes
Agitator: no, optional
Top: 4 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 5 mm

Distance from outlet to ground: 280 mm
Outer diameter tank: 3.050 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Cylinder height: 6.350 mm
Total height of tank: 7.500 mm
Empty weight tank: 3.500

SKU: 383972

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Overtrykk: 0,49 bar
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: tallerken
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 50000

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 6 350 mm
Mål utløp til bakken: 280 mm
Total høyde: 7 500 mm
Ytre diameter: 3 050 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 4 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 3.500

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor