

507 liters tank i syrefast 316



137 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel currently bolted to an aluminum frame

Volumetric volume (L): 507 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 6,60 Bar



Min. pressure (Bar): 6,60 Bar

Max. temperature (°C): 180 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 2 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 180 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 140

Power: 0,37

Top: 10 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 812 mm

Outer diameter tank: 1.026 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 3.100 mm

SKU: 566318



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 180 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Karet er for tiden boltet til en aluminiumsramme; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 6,60 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 6,60 Bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 507

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm
Innvendig diameter: 812 mm
Total høyde: 3 100 mm
Ytre diameter: 1,026 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,37
Turtall: 140

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 6 millimeter
Topp: 10 mm

Mer

Isolert: Ja