

50950 liter tank i syrefast 316



361 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Steel feet cut off below the mounting flange (see pictures)

Volumetric volume (L): 50.950 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange

Internal diameter tank: 3.600 mm

Cylinder height: 4.100 mm

Total height of tank: 6.000 mm

Empty weight tank: 9.600

SKU: 567509

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Stålføttene er kuttet av under monteringsflensen (se bilder)

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 50950

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 100 mm

Innvendig diameter: 3 600 mm

Total høyde: 6 000 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 9.600