

510 liters tank i syrefast 316



164 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Handhole diameter appr. 155 mm in the upper bottom

Volumetric volume (L): 510 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Max. temperature (°C): 133 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 48 L

Max Overpressure: 2,50 Bar

Max. working temperature: 133 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN20 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 124 - 620

Power: 0,55

Internal diameter tank: 790 mm

Outer diameter tank: 950 mm

Cylinder height: 850 mm

Total height of tank: 2.400 mm

SKU: 402776



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 133 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Håndhullsdiаметer ca. 155 mm i øvre bunn; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 510

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 850 mm

Innvendig diameter: 790 mm

Total høyde: 2 400 mm

Ytre diameter: 950 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 124 – 620

Mer

Isolert: Ja