5168 liter tank i rustfritt stål 304

63 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Spirits; Manhole appr. 320 x 415 mm
Volumetric volume (L): 5.168 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN40 DIN 11851
Internal diameter tank: 1.660 mm
Cylinder height: 2.200 mm
Total height of tank: 2.950 mm

SKU: 422348

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Sprit; Mannhull ca. 320 x 415 mm
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 5168

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 200 mm
Innvendig diameter: 1 660 mm
Total høyde: 2 950 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor