

520 liters tank i syrefast 316



61 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: The tank has never been used, in absolute new condition, New agitator.; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 520 L

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304L

Wet parts agitator(s): SS AISI 316L (V4A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: no, optional

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 1.400

Power: 0,75

Voltage: mono

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm

Internal diameter tank: 795 mm

Distance from outlet to ground: 260 mm

Outer diameter tank: 905 mm

Cylinder height: 1.050 mm

Total height of tank: 1.750 mm

Empty weight tank: 90

SKU: 383828



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tanken har aldri vært brukt, i absolutt ny stand, Ny røreverk; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: flat

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 520

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 40 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304L

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 316L (V4A)

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 050 mm

Innvendig diameter: 795 mm

Mål utløp til bakken: 260 mm

Total høyde: 1750 mm

Ytre diameter: 905 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: propellomrører

Turtall: 1.400

Spennning (Volt): mono

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter

Sylinder: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 90